Fisa tehnica Recuperator de caldura descentralizat, ceramic,

NovingAIR PRIMO ACTIVE/BASE

- Putere maxima absorbita: 4.5 W
- Tensiune: 220-240V, Frecventa 50Hz
- Diametrul exterior: 160mm
- Debit introducere: 60m3/h*
- Debit extractie: 60 m3/h*
- Presiune maxima: 54 Pa
- Nivel de zgomot: 12-35dB
- Masa: 5 Kg
- Randament maxim 93%
  ** Debit de 90 m3/h disponibil in modul Boost pentru modelul Active*

• Schimbător de căldură de înaltă eficiență (până la 93%) din material ceramic rezistent la umiditate, 30 ani garantie la ceramica

• Fabricat din materiale de înaltă calitate, cu durată lungă de viață, cu design elegant.

• Capac frontal din ABS, cu directionare in sus a fluxului de aer. Grila exterioara cu protectie la vant si tratata anti UV.

• Lungimea conductei standard 500mm. Lungime de 700 mm disponibil la cerere.

• Adâncime minimă a peretelui de 150 mm pentru 160 și 200 mm pentru 100 - 3 m adâncime maximă a peretelui (2,5 m în cazul

curbă de 90°).

• Rotor motor DC cu rulment cu bile, fără perii cu comutație electronică.

• Durată lungă de viață și consum redus de energie.

• Curățare și întreținere ușoară.

• Filtru dublu de praf, lavabil si usor de accesat pentru operatiuni de intretinere.

• Grad de protecție IPX4.

• Indicator LED pentru functii si curatare filtru.

• Senzori de umiditate si crepuscular (versiuni active).

• Ultima funcție setată este salvată și restabilită automat în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.

• Nu este necesară scurgerea condensului.

• Interval de temperatură de lucru: - 30°C + 50°C.

• Posibilitatea de a înlocui filtrul standard cu ISO COARSE 45% (doar 160)

POZIȚIONARE: montare pe perete, carotare cu 1-3% panta catre exterior

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

2 VERSIUNI

BASE

Telecomandă inclusă (TC BASE)

• ON/OFF și comutator cu 3 viteze, posibil să

control prin telecomandă (întrerupător de perete nu este furnizat)

ACTIVE

• Conexiune prin cablu între unități:

• Telecomanda cu afișaj (accesoriu vândut separat), telecomanda standard inclusa, cu moduri automat, boost, manual, reglare umiditate, free cooling, recuperare de caldura, mod doar extractie/evacuare, 3 trepte de debit + treapta de somn, resetare filtre.

• Senzori integrati de umiditate si crepuscular care permit mai multe

moduri de funcționare automată (vezi telecomandă-recuperare de caldura, extractie, introducere, freecooling, boost ,automat)

• Până la 16 unități care comunică în secvență în același sistem în

modul master/slave, prin configurarea ușoară a comutatoarelor DIP

• 3 viteze reglabile (plus versiunea de noapte)

Produs in Italia, 2 ani garantie conform conditiilor generale de garantie.

Mai multe informatii: https://ventilatie-recuperare.ro/