Protectie fonica SPR R-D200

Accesoriu de izolare fonica pentru tubul de perete al unitatilor descentralizate cu diametrul de 200mm.

DESCRIERE

Protectia fonica SPR este formata dintr-un corp amortizor si un distantier din poliester. Corpul amortizor se introduce in tubul de perete, intre grila interioara si acumulatorul ceramic, iar aerul care trece prin el este deviat repetat - zgomotul exterior si cel al ventilatorului sunt absorbite pe traseu.

Fata de insertia fonoabsorbanta R-D200, protectia SPR ofera acelasi nivel de izolare (pana la 8 dB), dar cu pierdere de debit mai mare - pana la 40%, fata de doar 10% la insertie. Recomandata cand linistea este prioritatea.

BENEFICII CHEIE

- Creste diferenta standard de nivel sonor cu pana la 8 dB
- Reduce nivelul de presiune acustica al unitatii cu pana la 6 dB(A)
- Montaj simplu, fara lipire, in aproximativ 5 minute
- Distantierul inclus asigura pozitia corecta fata de acumulatorul ceramic
- Compatibila cu constructii noi si sisteme deja instalate

DATE TEHNICE

Atribut	Valoare
Dimensiuni (diametru x adancime)	195 x 76 mm
Adancime de montaj suplimentara	+76 mm
Reducere nivel presiune acustica	pana la -6 dB(A), in functie de unitate
Crestere diferenta standard nivel sonor	pana la +8 dB, in functie de unitate
Pierdere debit de aer	max. 40%, in functie de unitate
Material	poliester (corp amortizor + distantier)
Interval de inlocuire	maximum 6 luni
Lavabil	Nu - produs de unica folosinta

COMPATIBILITATE

- Unități descentralizate cu diametrul de 200mm (compatibil cu unitatile Novingair Power 200)

CE INCLUDE

- 1x corp amortizor SPR R-D200
- 1x distantier